



Specyfikacja Ledvance LED Downlight Slim Okrągła DN210 18W 1530lm 120D - 840 Zimna Biel | 225mm

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Numer artykułu   | 233367                               |
| EAN              | 4058075079113                        |
| Kod Producenta   | 4058075079113                        |
| Producent        | Ledvance                             |
| Nazwa producenta | DL SLIM DN210 18W/4000K WT IP20 LEDV |
| Gwarancja        | 3 lat                                |
| Żywotność (h)    | 30000                                |

## Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)         | 2x18                               |
| Moc (W)              | 18W                                |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Nie                                |
| Kod Koloru           | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła        | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                              |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                |
| Driver Included             | Tak                             |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 120                             |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1530lm                          |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 85                              |
| Power factor                | >0.50                           |
| Installation Depth (mm)     | 50                              |
| Unified Glare Rating        | < 28 - Do korytarzy i magazynów |
| Klosz                       | PC (Poliwęglan)                 |
| Zastosowanie                | Nie                             |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights      |

## Fixture Information

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany                       |
| Wycięcie (mm)          | 210                              |
| Stopień ochrony IP     | IP20                             |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule                |
| Operating Temperature  | -20 to +50                       |
| Obudowa                | PC (poliwęglany)                 |
| Kolor Oprawy           | Biały                            |
| Kolor bańki            | Biały                            |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in, 2-biegunowe] |
| Seria                  | DOWNLIGHT SLIM                   |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 30  |
| Średnica (mm) | 225 |

## Sensor Information

---

Typ sensora

Bez czujnika

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie