



## Ogólne

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu   | 243671                              |
| EAN              | 4058075601673                       |
| Kod Producenta   | 4058075601673                       |
| Producent        | Ledvance                            |
| Nazwa producenta | DP SLIM ECO 1500 48W865 IP65GY LEDV |
| Gwarancja        | 3 lat                               |
| Żywotność (h)    | 30000                               |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)                | 2x58                               |
| Moc (W)                     | 48W                                |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Ściemnianie                 | Nie                                |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Kod Koloru                  | 865 Światło Dienne                 |
| Kolor światła               | 6500 Światło Dienne                |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 5500lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 110                                |
| Power factor                | >0.90                              |
| Zawiera żarówkę             | Tak                                |
| Długość                     | 150cm                              |

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Rodzaj produktu | Wodoodporne łąty ledowe |
|-----------------|-------------------------|

## Fixture Information

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe                      |
| Połączenie oprawy      | Zacisk bezśrubowy, 2-biegunowy |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)                |
| Stopień ochrony IP     | IP65                           |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli                 |
| Operating Temperature  | -20 to +40                     |
| Kolor Oprawy           | Biały                          |
| Kolor bańki            | Biały                          |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                            |
| Seria                  | Eco                            |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1500 |
| Szerokość (mm) | 35   |
| Wysokość (mm)  | 48   |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

