



Specyfikacja Ledvance Belka LED  
Linear Ultra Output Nagła Potrzeba  
Gen 2 Stal Valkoinen 48W 7200lm - 830  
Ciepła Biel | 150cm , 3h- Zamienne  
2x58W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Numer artykułu   | 255003                          |
| EAN              | 4058075850477                   |
| Kod Producenta   | 4058075850477                   |
| Producent        | Ledvance                        |
| Nazwa producenta | LN UO EL 1500 P 48W CPS WT LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                           |
| Żywotność (h)    | 88000                           |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 2x58                               |
| Moc (W)                   | 48W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Kod Koloru                | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 7200lm                             |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 150                   |
| Power factor                | >0.90                 |
| Długość                     | 150cm                 |
| Rodzaj produktu             | Oprawy typu belka LED |

## Fixture Information

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Montaż                 | Natynkowe, Sufit    |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in] |
| Stopień ochrony IP     | IP20                |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dzuła      |
| Obudowa                | Stal                |
| Kolor Oprawy           | Biały               |
| Oświetlenie awaryjne   | Tak 3h              |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1458 |
| Szerokość (mm) | 65   |
| Wysokość (mm)  | 74   |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

