



Specyfikacja Ledvance LED Panel  
Kompaktowy Aluminium Valkoinen  
33W 3630lm - 840 Zimna Biel |  
120x30cm

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Numer artykułu   | 246997                 |
| EAN              | 4099854017162          |
| Kod Producenta   | 4099854017162          |
| Producent        | Ledvance               |
| Nazwa producenta | PL COMP 1200 V 33W 840 |
| Gwarancja        | 5 lat                  |
| Żywotność (h)    | 50000                  |
| Seria            | PANEL COMPACT          |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 2x36                               |
| Moc (W)             | 33W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Zawiera żarówkę             | Tak                         |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3630lm                      |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 110                         |
| Stopień ochrony IP          | IP40                        |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule           |
| Połączenie oprawy           | Zacisk śrubowy, 2-biegunowy |
| Wykończenie reflektora      | Mat                         |
| Power factor                | >0.90                       |
| Rodzaj produktu             | Panele LED                  |

## Fixture Information

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany                              |
| Unified Glare Rating  | < 25 - Do korytarzy i klatek schodowych |
| Klosz                 | PS (polistyren)                         |
| Operating Temperature | -10 to +45                              |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                                     |
| Kolor Oprawy          | Biały                                   |
| Obudowa               | Aluminium                               |
| Kolor bańki           | Biały                                   |

## Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 120x30cm |
| Długość (mm)   | 1195     |
| Szerokość (mm) | 295      |
| Wysokość (mm)  | 34       |

## Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie