



**Specyfikacja Ledvance LED Downlight  
Biolux DN150 21W 2200lm 60D -  
927-965 Przestrajalny Valkoinen |  
175mm - Aukko 160mm - Dali  
Ściemnianie - Najlepsze Renderowanie  
Kolorów**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 249875                                 |
| EAN              | 4099854140310                          |
| Kod Producenta   | 4099854140310                          |
| Producent        | Ledvance                               |
| Nazwa producenta | BIOLUX HCL DL DN150 S 21W TW DALI LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                                  |
| Żywotność (h)    | 40000                                  |

## Informacje techniczne

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED                      |
| Zamienne (W)        | 2x36                                          |
| Moc (W)             | 21W                                           |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                                       |
| Ściemnianie         | Tak, Dali                                     |
| Kod Koloru          | 927 Ekstra Ciepły Biały, 965 Światło Dienne   |
| Kolor światła       | 2700 Ekstra Ciepły Biały, 6500 Światło Dienne |
| Oddawanie barw (Ra) | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów        |
| Jasny Kolor         | Biały                                         |
| Ustawienie Koloru   | Regulowane białe                              |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 60                         |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2200lm                     |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 105                        |
| Power factor                | >0.90                      |
| Unified Glare Rating        | < 19 - Do biur i szkół     |
| Klosz                       | Opal                       |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany        |
| Stopień ochrony IP     | IP20              |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Operating Temperature  | -20 to +40        |
| Obudowa                | Aluminium         |
| Kolor Oprawy           | Biały             |
| Połączenie oprawy      | Zacisk bezśrubowy |
| Seria                  | BIOLUX            |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 99  |
| Średnica (mm) | 175 |

## Sensor Information

## Dlaczego Nowazarowka?

Typ sensora

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie