



**Specyfikacja Ledvance Oprawy  
Hermetyczne LED Paroizolacja Flex  
Szary 42W 6800lm - 830 Ciepła Biel |  
150cm - Dali Ściemnianie - Zamienne  
2x58W**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 256374                                   |
| EAN              | 4099854637711                            |
| Kod Producenta   | 4099854637711                            |
| Producent        | Ledvance                                 |
| Nazwa producenta | DAMP PROOF FLEX DALI 1500 P 42W 830 IP66 |
| Gwarancja        | 5 lat                                    |
| Żywotność (h)    | 100000                                   |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 2x58                               |
| Moc (W)                   | 42W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Tak, Dali                          |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Kod Koloru                | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 6800lm                             |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 162                     |
| Power factor                | >0.90                   |
| Długość                     | 150cm                   |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Montaż                 | Sufit, Naścienny |
| Klosz                  | Opal             |
| Stopień ochrony IP     | IP66             |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dźuli   |
| Operating Temperature  | -20 to +50       |
| Obudowa                | Plastik          |
| Kolor Oprawy           | Szary            |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie              |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1620 |
| Szerokość (mm) | 88   |
| Wysokość (mm)  | 73   |

## Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

**Dlaczego Nowazarowka?**



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie